

# KIT ELIMINA CODE 2020



KIT



FEB



## KIT ELIMINA CODE



### SIMPLEKIT

Questo semplicissimo **kit elimina code** dispone di un display a due cifre con pulsante a filo con connettore jack, un dispenser per la distribuzione dei tickets e un rotolo da 2.000 tickets

#### Art. 625

			
Display 2 cifre	Pulsante a filo per cambio numerazione display con cavo jack	Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antifurto di colore rosso	Rotolo da 2.000 tickets

### POWERKIT

**Kit elimina code espandibile:** il kit contiene un display a 2 cifre, radiocomando di avanzamento per una semplice installazione, un dispenser per la distribuzione dei tickets, un rotolo da 2.000 tickets e un cartello segnalatore.

Il kit è espandibile con modulo voce che racchiude già al suo interno un'ampia serie di messaggi in formato digitale impostabili dall'utente in relazione alle proprie esigenze (voce femminile). Il prodotto è dotato di un'uscita a bassa frequenza per il collegamento all'impianto audio esistente.

#### Art. 635

		
Display 2 cifre	Radiocomando per cambio numerazione con LED di conferma	Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antifurto di colore rosso
		
Cartello in plastica serigrafato da collegare a parete o piantana		Rotolo da 2.000 tickets



# ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA




## ACCESSORI - RICAMBI COMUNI SIMPLEKIT Art. 625 - POWER KIT Art. 635

			
<b>625/1</b>	<b>635/6</b>	<b>625/3</b>	<b>635/4 - 635/5</b>
Piantana di sostegno	Cartello in plastica serigrafato	Distributore di tickets a strappo	Confezioni 5 rotoli da 2.000 tickets
Piantana di sostegno di colore nero per il distributore di tickets con altezza da terra di 1300 mm. composta da una base quadrata di mm. 350x350x6 e da un'asta in metallo completa di accessori per il montaggio. Peso totale Kg. 8.	Cartello in PVC serigrafato con indicazione "TICKET" completo di fori per il fissaggio a parete o piantana	Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antiurto di colore rosso. E' corredato di una staffa per l'aggancio a parete o a piantana di sostegno.	635/4 - Confezione 5 rotoli da 2.000 tickets cad. 2 cifre + una lettera 635/5 - Confezione 5 rotoli da 2.000 tickets cad. 3 cifre
	Cabinet in ABS <b>Colore</b> Nero	Cabinet in ABS <b>Colore</b> Rosso	
	Dimensioni <b>mm</b> 300x250	Dimensioni <b>mm</b> 260x180x50	

## ACCESSORI - RICAMBI SIMPLEKIT Art. 625

	
<b>625/2</b>	<b>625/4</b>
Display a 2 cifre	Pulsante a filo per cambio numerazione display con cavo jack
Display elimina code a 2 cifre (da 00 a 99) con digit LED 7 segmenti di colore rosso, altezza cifre 7,5 cm, avanzamento normale o veloce tramite pulsante a filo, lampeggio delle cifre, avvisatore acustico al cambio numero, memorizzazione ultimo numero chiamato in assenza di rete, azzeramento	Pulsante per cambio numerazione display con cavo jack
Angolo di visuale - 150°	Cabinet in ABS <b>Colore</b> Nero
Temperatura funzionamento C° 0°/50°	Dimensioni <b>mm</b> 200x145x55
Alimentatore esterno Vcc 12/500 mA	Altezza digit <b>mm</b> 75
Assorbimento W 6	Altezza digit <b>mm</b> 75

## ACCESSORI - RICAMBI POWERKIT Art. 635

			
<b>635/2</b>	<b>635/8 - 635/9</b>		
Radiocomando per cambio numerazione con LED	635/8 Modulo Voice con unità centrale e altoparlante per display 2 cifre (635/1) 635/9 Modulo Voice con unità centrale e altoparlante per display 3 cifre (635/7)		
Radiocomando alla frequenza standard di 433,92 MHz. E' dotato di un tasto di colore rosso per l'avanzamento della numerazione normale o veloce (NEXT), di un tasto per la codifica del canale di trasmissione (C) e di un LED di conferma. La portata è di 20 mt.	Il modulo VOICE si compone di un'unità centrale e di un altoparlante e può essere collegato a tutti i display 635/1 e 635/7. Racchiude già al suo interno un'ampia serie di messaggi in formato digitale impostabili dall'utente in relazione alle proprie esigenze (voce femminile). Per grandi ambienti il prodotto è dotato di un'uscita a bassa frequenza per il collegamento all'impianto audio esistente. Rimuovendo il carter rosso si accede al dip-switch per la selezione dei messaggi (vedi tabella MESSAGGI DISPONIBILI)	Forniamo ora una breve descrizione delle diverse possibilità di collegamento supportate dal VOICE: <b>A</b> - 12VCC: Uscita per il collegamento all'alimentatore esterno in dotazione. <b>B</b> - COM: Uscita standard per il collegamento a display; <b>C</b> - VOLUME: Tasti + e - per l'impostazione del volume desiderato. Ad ogni pressione dei tasti il sistema indicherà vocalmente il volume impostato (da 1 a 10); <b>D</b> - OUT B.F.: Uscita bassa frequenza per il collegamento ad una fonte amplificata esterna (Es.: altoparlanti amplificati per PC, impianti audio centralizzati, etc.); <b>E</b> - OUT: Uscita per il collegamento al modulo ALTOPARLANTE fornito in dotazione;	
Cabinet in ABS <b>Colore</b> Nero	Cabinet in ABS <b>Colore</b> Nero/rosso	<b>MESSAGGI DISPONIBILI</b>	
Dimensioni <b>mm</b> 95x57x23	Dimensioni <b>mm</b> 115x75x40	Salumeria	Ortofrutta
Temp. funzionamento C° 0°/50°	Temp. funzionamento C° 0°/50°	Salumi e formaggi	Pasticceria
Durata media batteria mesi 6	Potenza W 6	Pescheria	Pizzeria
Alimentazioni a batteria V 12 (23AE)	Alimentazioni esterno Vcc 12/1250 mA	Panetteria	Rosticceria
		Paziente	Prenotazioni
			Pizza e dolci
			Cassa ticket
			Gastronomia
			Gelateria



# ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA



## ACCESSORI - RICAMBI POWERKIT Art. 635

 <b>635/7</b>	 <b>635/1</b>	 <b>635/10</b>	 <b>635/11</b>
<b>Display 3 cifre nero</b>	<b>Display 2 cifre</b>	<b>Console da banco a 2 cifre</b>	<b>Console da banco a 3 cifre</b>
<p>Display elettronico 3 cifre in ABS e alluminio con accessori per l'aggancio a parete. È dotato di avvisatore acustico e lampeggio delle cifre. Tutti i display TD3 possono essere collegati a console da tavolo (CONS3), modulo vocale (VOICE3) ed è possibile collegarne due o più al fine di visualizzare lo stesso numero di turno (MASTER/SLAVE).</p> <p>Display 2 cifre in ABS è corredato di accessori per l'aggancio a parete o soffitto. È dotato di avvisatore acustico e lampeggio delle cifre. Può essere collegato a console da tavolo, modulo vocale ed è possibile collegarne due o più al fine di visualizzare lo stesso numero di turno (MASTER/SLAVE).</p> <p>Console da banco per operatore con display LED a 2 cifre. È provvista di una tastiera numerica e di 2 tasti per avanzamento e decremento (+ e -). È predisposta per il collegamento al display MD2 (in modalità SLAVE) tramite piattina telefonica a 6 poli</p> <p>Console da banco per operatore con display LED a 3 cifre. È provvista di una tastiera numerica e di 2 tasti per avanzamento e decremento (+ e -). È predisposta per il collegamento al display MD3 (in modalità SLAVE) tramite piattina telefonica a 6 poli.</p>			
Cabinet in ABS <b>Colore</b> Nero	Cabinet in ABS <b>Colore</b> Nero	Cabinet in ABS <b>Colore</b> Nero	Cabinet in ABS <b>Colore</b> Nero
Dimensioni <b>mm</b> 470x150x40	Dimensioni <b>mm</b> 275x240x55	Dimensioni <b>mm</b> 105x87x32	Dimensioni <b>mm</b> 105x87x32
Dim. + fascia info <b>mm</b> 470x230x40	Altezza digit <b>mm</b> 135	Altezza digit <b>mm</b> 14	Altezza digit <b>mm</b> 14
Altezza digit <b>mm</b> 100	Assorbimento <b>W</b> 6	Assorbimento <b>mA</b> 250	Assorbimento <b>mA</b> 250
Assorbimento <b>W</b> 12	Angolo di visuale    -    150°	Angolo di visuale    -    150°	Angolo di visuale    -    150°
Angolo di visuale    -    150°	Temp. funzionamento <b>C°</b> 0°/50°	Temp. funzionamento <b>C°</b> 0°/50°	Temp. funzionamento <b>C°</b> 0°/50°
Temp. funzionamento <b>C°</b> 0°/50°	Alimentatore esterno <b>Vcc</b> 12/1250 mA	Alimentatore esterno <b>Vcc</b> 5	Alimentatore esterno <b>Vcc</b> 5
Alimentatore esterno <b>Vcc</b> 12/1250 mA			

